

E-S



PRENSAS HIDRAULICAS

HYDRAULIC PRESS

**TJF
GARNET**

PRENSAS HIDRAULICAS HYDRAULIC SERIES E-S

**TJF
GARNET**



EA 50

■ SERIE E

Estructura de dos montantes. Bancada de viga con sistema de elevación por polipasto manual y gatillo de seguridad.
Cilindro de simple efecto con guías antifricción, retorno por muelles y provisto de husillo roscado.
Grupo hidráulico con bomba manual de 1 velocidad.
Se suministra con masas de apoyo, manómetro, aceite hidráulico y manual de instrucciones.
Cumplen con la normativa CE.

■ E SERIES

Structure of two stanchions. Joist bed with elevation system by manual hoist with safety pin.
Simple effect cylinder with anti-friction guides, threaded screw and spring return.
Hydraulic group with one speed manual pump.
Supplied with support masses, gauge, hydraulic oil and instructions manual.
They fulfil CE regulation.

■ SERIE S

Estructura de cuatro montantes con laterales abiertos. Bancada con sistema de elevación por medio de cadenas accionadas por el cilindro principal de la prensa.

Cilindro de doble efecto con vástago cromado y pisador desmontable e intercambiable para evitar el deterioro del émbolo.

Grupo hidráulico motorizado de 1 velocidad, accionamiento del cilindro por medio de distribuidor monobloque.

Instalación eléctrica provista de guardamotor con paro de emergencia.

Se suministra con masas de apoyo, manómetro en toneladas, aceite hidráulico y manual de instrucciones.

Cumplen con la normativa CE.

■ S SERIES

Structure of four stanchions with open sides. Bed elevation system by means of chains activated by the main cylinder. Double effect cylinder with chrome-plated piston and removable and interchangeable hold-down in order to avoid the deterioration of the piston.

One speed motorized hydraulic group, cylinder operation by hand-operated directional control valve.

Electric installation with motor guard and emergency stop.

Supplied with machined support masses, gauge in tons, hydraulic oil and instructions manual.

They fulfil CE regulation.

SD 100



- Equipo de plegado de 415 mm de longitud.
- 415 mm long folding tools set.

ACCESORIOS OPCIONALES (SERIE S)

- Bancada polipasto con reductor (salvo mod. SD-50)
- Grupo hidráulico de 2 velocidades (salvo mod. SD-50)
- Regulador de presión frontal.
- Equipo de plegado de 415 mm de longitud.
- Mesa inferior ranurada.
- Bomba manual adicional de 1 velocidad.
- Antigiro del cilindro con finales de carrera regulables y accionamiento por pedales eléctricos.
- Accionamiento por pedales eléctricos.

OPTIONAL PARTS (S SERIES)

- Hoist bed with reducer (except SD-50 model)
- Two speed hydraulic group (except SD-50 model)
- Front pressure regulator.
- 415 mm long folding tools set.
- Grooved lower table.
- One speed additional pump.
- Cylinder anti-turning with adjustable stroke endings and pedal operation.
- Operation by electric pedals.

SERIE E												
	Potencia POWER	Presión máx. MAXIMUM PRESSURE	Carrera pistón PISTON LIFT	Carrera husillo SCREW LIFT	Montantes STANCHIONS	Luz frontal FRONT LIGHT	Luz bancada BED LIGHT	Luz útil vertical VERT. USEFUL LIGHT	Largo total TOTAL LONG	Ancho total TOTAL WIDTH	Alto total TOTAL HEIGHT	Peso WEIGHT
	TN	bar	mm	mm	nº	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
EA 30	30	500	120	100	2	770	145	1.020	1.090	750	1.850	174
EA 50	50	500	120	100	2	770	165	1.020	1.100	750	1.910	235
EA 80	80	500	120	100	2	850	205	1.020	1.210	800	2.050	330

SERIE S														
	Potencia POWER	Potencia motor MOTOR POWER	Carrera pistón PISTON LIFT	Presión máxima MAXIMUM PRESSURE	Velocidad de trabajo WORKING SPEED	Velocidad de retorno RETURN SPEED	Luz frontal FRONT LIGHT	Luz bancada BED LIGHT	Luz lateral SIDE LIGHT	Luz máx. vertical MAXIMUM VERT. LIGHT	Largo total TOTAL LONG	Ancho total TOTAL WIDTH	Alto total TOTAL HEIGHT	Peso WEIGHT
	TN	CV	mm.	bar	mm./seg.	mm./seg.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
SD 50	50	4	250	320	6.3	8.4	900	225	180	1.020	1.320	900	2.195	520
SD 80	80	4	250	320	3.8	4.7	1.050	255	210	1.020	1.530	1.000	2.270	690
SD 100	100	4	250	320	3.1	4.1	1.050	285	230	1.020	1.595	1.000	2.310	930
SD 150	150	5.5	250	320	3.0	3.8	1.050	355	290	860	1.660	1.200	2.400	1.500
SD 200	200	7.5	250	350	3.0	4.6	1.050	385	320	860	1.660	1.200	2.520	1.930

- Estamos especializados en la fabricación de prensas con capacidades y características técnicas adaptadas a sus necesidades.
- We are specialized in the production of hydraulic presses with special features and capacities to meet your requirements.